

# REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

# ENCORTINADO



## MEDIDAS

Ancho 2.60 mts  
Alto 4.05 mts  
Largo 12.00 mts

## ESTRUCTURA BAJA O CHASIS

Largueros de viga IPR de 16"x17" reforzada  
Plancha cal. 3/8 con perno marca Holland 3/8 soldable  
1 portallanta  
Luces tipo led

## CAMA

Canal U ligero de 6"  
Puentes o cargadores centrales canal U de 6"  
Viga IPR de 10 x 5 3/4  
Cargadores viga IPS 4 x 2 3/4

## SUSPENSIÓN

Neumática tipo Hendrickson cal. 5/16  
30,000 libras perchas 5/16

## EJES Y FRENOS

Capacidad 30,000 libras c/u  
Sistema incluido ABS  
Manguera plástica 3/8  
Conexiones acople rápido

## PARED Y TECHO

Piso calibre 10 o 1/8  
Cargador superior tipo omega cal. 14  
Mamparas internas cal. 12  
Marcos frontales y traseros en PTR 4x4 cal.1/8  
Forro interior galvanizado cal. 20  
Triplay de 5 mm interior  
Riel opcional de aluminio o galvanizado  
Bota agua opcional de hule o galvanizado  
Perfil tipo "J" y tubo tensor en aluminio  
Toldo de aluminio u opcional galvanizado cal. 20  
Alfombra uso rudo reforzado  
Lona reforzada a medida cal. 900 gms  
Color opcional

## PATINES

Par de patines reforzados de 80,000 lbs estática en carga

## LLANTAS Y RINES

Llantas opcionales de cal. 22.5 a 24.5  
Rines de acero al carbón forjado

## GANCHO DE ARRASTRE

Opcional

El remolque encortinado Alzper está diseñado para el transporte de mercancías que requieren protección contra el clima y acceso lateral rápido, como productos paletizados, materiales industriales y carga general. Su estructura de acero reforzado con sistema de cortinas corredizas de lona impermeable **permite una carga y descarga eficiente desde cualquier punto**, sin necesidad de rampas ni montacargas especializados.